
Huile d'entretien Bauwerk Eco

Huile pour le premier traitement et l'entretien courant des sols huilés, Art. n. 1002 2243 (incolore), Art. n. 1002 2244 (blanc)

Huile d'entretien de haute qualité à base d'eau pour le premier traitement des parquets huilés et pour l'entretien courant des planchers de bois huilés. Simplicité d'utilisation et séchage rapide.

Utilisation

Premier traitement: La surface de parquet à traiter doit être propre et sèche, l'huile d'entretien n'a pas de pouvoir nettoyant en plus. Appliquer une fine couche d'huile d'entretien. Appliquer ensuite l'huile à l'aide de la monobrosse à disque blanc pour la faire pénétrer dans la surface du parquet. Étaler/absorber les excès éventuels à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux. Le sol peut être utilisé avec précaution au bout de 3 à 4 heures (en fonction de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'aération).

Entretien courant: La surface de parquet à traiter doit être nettoyé en fonction de son degré de salissure. L'entretien courant peut être exécuté régulièrement avec des outils de nettoyage courants (sans machine). Appliquer l'huile d'entretien le plus uniformément possible à l'aide d'une serpillière ou d'une raclette. Les surfaces traitées peuvent être utilisées au bout de 3 à 4 heures. Une pellicule peut se former en cas d'utilisation trop fréquente.

Dosage: 40–50 m²/litre

Fréquence d'utilisation: en fonction du degré de sollicitation

Les chiffons imbibés d'huile d'entretien Bauwerk Eco peuvent être auto-inflammables. Respecter les indications figurant sur l'emballage.